



Cave de chambrage 59 litres

Soit 21 bouteilles ou 48 canettes

DOPIOVINO/1

- *Installation : pose libre*
- *Système de froid : thermoélectrique (froid brassé)*
- *Amplitude de fonctionnement : 7-12°C/12-18°¹**
- *Carrosserie en tôle coloris noir*
- *Revêtement intérieur PVC coloris noir*
- *2 portes vitrées, vitrage à effet miroir en verre trempé*
- *Régulation électronique*
- *6 Clayettes en bois fixes*

¹Cet appareil appartenant à la catégorie 10 selon le règlement européen 106 dispose d'une amplitude allant de 14° à 18°C. Toutefois, les performances techniques de l'appareil permettent d'atteindre une amplitude plus large allant de :

- 7° à 12°C pour le compartiment du haut
- 12° à 18°C pour le compartiment du bas





Référence : **DOPIOVINO/1**

- **Température ambiante requise :**
25°C
- **Principaux équipements :**
4 pieds réglables
Eclairage LED blanc avec interrupteur
Système anti-vibration
Thermomètre à affichage électronique (bleu)
- **Caractéristiques techniques :**
Voltage : 220-240 V
Puissance : 130.0 W
Consommation électrique annuelle : 274.0 kWh
Classe énergétique : D
Classe climatique : N
Niveau sonore : 39.0 dB
- **Données logistiques :**

Dimension UVC (L x P x H cm) :

Emballé : 38.5x52.5x83.5
Déballé : 34.5x49x81.50

Poids UVC (Kg) :

Brut : 21,00
Net : 19,00

Dimensions de palette (cm) : 0

Camion complet (UVC) : 0

Container (UVC) :

20' : 174
40' : 356
40' HC : 406

Gencod UVC : 3595320101676



Photos non contractuelles

* Dans des conditions normales d'essai à 25° C